

高速応答5ms&高コントラスト比800:1で、  
動画もくっきり鮮明。  
使いやすさに配慮した親切設計。



RDT177LM-E4



**エディオングループオリジナルモデル**

**安心の5年保証サポート**

**高速応答5ms&  
高コントラスト比800:1フルカラー**

## Diamondcrysta

**edion**  
オリジナルモデル

液晶ディスプレイ

**RDT  
177LM  
-E4**

4902901599569

**[ 17型 ]**

オープン価格

輝度  
**260cd/m<sup>2</sup>**

コントラスト比  
**800:1**

視野角  
左右160°/上下160°  
(コントラスト比10)

応答速度  
**5ms**

最大表示画素数  
**1280ドット×1024ライン**

**SXGA**

1677万色

ホットキー

カラー調整

スピーカー  
内蔵

オートセット  
アップ

ヘッドホン  
端子

NTAA

電源内蔵

簡易表示機能

アーム対応  
(VESA100mm)

レゾリューション  
ノーティファイヤー



# RDT177LM-E4



使いやすさにこだわった親切設計。

メモが貼りやすいフラットなフロントベゼル。

フロントベゼルの表面加工を凹凸の少ないものに変更することにより、メモなどがより貼りやすくなりました。



ペンなどの小物が置けるベーススタンド。

ベーススタンドにくぼみがあるため、ペンや小物を置くことができます。



設置時などに持ちやすい背面取っ手。

背面部には、持ちやすさに配慮した形状の取っ手を設けました。デスクへの設置や移動時もスムーズに持ち運べます。




ほこりなどが入りにくい排気ダクトデザイン。

上部の排気ダクトは、ほこりなどが本体内に入りにくいデザインを採用しています。



## ■寸法図



単位:mm

## ■仕 様

| RDT177LM-E4 (AC623)                                                                                                                                     |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| サイズ (表示サイズ)                                                                                                                                             | 17型 (43.2cm)                                |
| 有効表示領域                                                                                                                                                  | 338×270mm                                   |
| 表示画素数                                                                                                                                                   | 1280×1024                                   |
| 画素ピッチ                                                                                                                                                   | 0.264mm                                     |
| 表示色                                                                                                                                                     | 約1677万色                                     |
| 視野角 (標準値)                                                                                                                                               | 左右160°, 上下160° (コントラスト比10)                  |
| 輝度 (標準値)                                                                                                                                                | 260cd/m <sup>2</sup>                        |
| コントラスト比 (標準値)                                                                                                                                           | 800:1                                       |
| 応答速度                                                                                                                                                    | 5ms                                         |
| PC入力                                                                                                                                                    | 水平周波数                                       |
|                                                                                                                                                         | 31.5~81.1kHz                                |
|                                                                                                                                                         | 垂直周波数                                       |
|                                                                                                                                                         | 56~76Hz                                     |
|                                                                                                                                                         | アナログRGB                                     |
| 音声入出力                                                                                                                                                   | 同期信号                                        |
|                                                                                                                                                         | セパレート同期信号 (TTL)                             |
|                                                                                                                                                         | ミニD-SUB15ピン                                 |
|                                                                                                                                                         | 入力コネクタ                                      |
|                                                                                                                                                         | φ3.5mmステレオミニジャック                            |
| 音 声                                                                                                                                                     | スピーカー                                       |
|                                                                                                                                                         | 1W+1W (ステレオ)                                |
|                                                                                                                                                         | ヘッドホン                                       |
|                                                                                                                                                         | φ3.5mmステレオミニジャック                            |
|                                                                                                                                                         | 安全                                          |
| 適合規格等                                                                                                                                                   | 不要輻射                                        |
|                                                                                                                                                         | VCCI-B, FCC/DOC, CE, 低周波電磁界ガイドライン, MPR II   |
|                                                                                                                                                         | 省エネルギー基準                                    |
|                                                                                                                                                         | 国産エネルギー省プログラム                               |
|                                                                                                                                                         | エルゴノミクス (準拠)                                |
| 使用環境条件                                                                                                                                                  | TOC'03, ISO13406-2 (準拠)                     |
|                                                                                                                                                         | プラグ&プレイ                                     |
|                                                                                                                                                         | VESA DDC2B                                  |
|                                                                                                                                                         | その他                                         |
|                                                                                                                                                         | PCグリーンラベル (2006年度版), グリーン購入法, J-Mossグリーンマーク |
| 電 源                                                                                                                                                     | DDC/CI, Windows Vista Basic                 |
|                                                                                                                                                         | 温度                                          |
|                                                                                                                                                         | 5~35℃                                       |
|                                                                                                                                                         | 湿度                                          |
|                                                                                                                                                         | 30~80% (結露のないこと)                            |
| 電 源                                                                                                                                                     | 電源入力                                        |
|                                                                                                                                                         | AC100-240V, 50/60Hz                         |
|                                                                                                                                                         | 消費電力                                        |
|                                                                                                                                                         | 標準                                          |
|                                                                                                                                                         | 35W                                         |
| 質 量                                                                                                                                                     | 省エネモード                                      |
|                                                                                                                                                         | スリープモード時: 12W以下, オフモード時: 1W以下               |
|                                                                                                                                                         | 電源入力コネクタ                                    |
|                                                                                                                                                         | 3P IECタイプ                                   |
|                                                                                                                                                         | ディスプレイ                                      |
|                                                                                                                                                         | スタンド含む                                      |
|                                                                                                                                                         | 約3.9kg                                      |
|                                                                                                                                                         | 本体                                          |
|                                                                                                                                                         | スタンドなし                                      |
|                                                                                                                                                         | 約3.7kg                                      |
| 梱包状態 (質量/寸法)                                                                                                                                            |                                             |
| 約5.0kg/436 (W) × 450 (H) × 148 (D) mm                                                                                                                   |                                             |
| チルト角度/スイベル角度                                                                                                                                            |                                             |
| ±20°, 下5°/なし                                                                                                                                            |                                             |
| 付属品                                                                                                                                                     |                                             |
| 電源コード (1.8m) ※、信号ケーブル (1.8m: ミニD-SUB15ピン/ミニD-SUB15ピン)、オーディオケーブル (1.8m: φ3.5mmステレオミニプラグ/φ3.5mmステレオプラグ)、ベーススタンド、ユーティリティディスク、セットアップガイド、保証書、PCリサイクルマーク請求はがき |                                             |

※形状は「IEC3Pコネクタ/アースリット付2Pプラグ」です。●付属の電源コードは、国内100V商用電源対応です。

ご相談に応じた専用窓口を設け、お客様のご要望にダイレクトにお応えします お気軽にどうぞ

| 修理相談窓口                               | 技術相談窓口                              | お買物相談窓口          | 情報機器リサイクルセンター                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 三菱電機システムサービス株式会社<br>TEL 0120-08-1460 | ディスプレイお客様技術相談窓口<br>TEL 0120-71-3322 | TEL 03-3424-9298 | 使用済みのディスプレイのリサイクルについてのお申し込みは、こちらへ。<br>家庭系 (個人ユーザー様) の窓口<br>TEL 03-3455-6107<br>www.pc-eco.jp<br>事業系 (法人ユーザー様) の窓口<br>TEL 03-3455-6106<br>www.diarcs.com |

受付時間 月～金曜日 午前9:00～12:00、午後1:00～5:00 ●オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください  
土・日・祝日は休ませていただきます。また、これ以外の当社休日につきましても休ませていただきますので、ご容赦願います。  
※修理の際は、保証書にお買い上げ日・お買い上げ販売店・修理の所定事項が記入されたものをご提示願います。  
※LCD (液晶) パネルおよびバックライトの経時による劣化 (焼き付き、輝度の低下等) が生じた場合は、保証期間内でも有料修理とさせていただきます。  
※その他の規定は、同様の保証書のとおりです。

受付時間 月～金曜日 午前9:00～午後5:00  
土・日・祝日は休ませていただきます。また、これ以外の所定の休日につきましても休ませていただきますので、ご容赦願います。

「ディスプレイ」のホームページ

[www.MitsubishiElectric.co.jp/display](http://www.MitsubishiElectric.co.jp/display)

●液晶ディスプレイは精密度の高い技術で作られており、画面の一部に点灯しないドットや常時点灯しているドットがある場合がありますが、これは故障ではありません。本商品の有効ドット数の割合は99.9995%以上です。\*有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示する全ドット数のうち、弊社で保証する表示可能なドット数の割合」を示しています。「画素」および「ドット」という言葉はISO13406-2に準拠し、正確に表現すると、「画素」は「ピクセル (pixel)」、「ドット」は「サブピクセル (subpixels)」となります。つまり、「画素」は実体のある副画素とされる発光する点から構成され、「副画素」は、画素に色または階調を与えるもので、一つの画素内で個別に処理される分割された画素内部構造を示します。●本商品は、J-Moss (JIS C 0950) 規格で定めるグリーンマーク表示基準を満たしています。対象となる6物質 (鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE) の含有についての情報を公開しています。詳しくはホームページをご覧ください。www.MitsubishiElectric.co.jp/jmoss  
●Diamondcrystalは、三菱電機株式会社の登録商標です。●Microsoft、Windows Vista、Windows XPは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●MacintoshはApple社の米国等における登録商標です。  
●当社は国際エネルギー省プログラムの参加事業者として、本製品が、国際エネルギー省プログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。●本製品はパナソニック3R推進センター「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイトwww.pc3r.jpをご覧ください。●その他、このカタログに記載された社名および商品名は各社の登録商標または登録商標です。



三菱電機株式会社

デジタルメディア事業部 モニター事業センター  
〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)