


HP

2P

直動／自吸式／メカニカルシール

小型軽量



■特長

- 扱いやすい自吸式ポンプ。
- 小型、軽量で高性能、低騒音。
- 家庭用から農漁業、さらに温水（50°C以下）循環など幅広い用途に対応。
- 電動機には焼損防止の手動復帰式プロテクターが付属。
- 特殊構造のバルブレスタイプで水抜けの心配がなく、安定した自吸性能を維持。
- 接液部には、特殊樹脂を採用。

■用途

- 家庭用
- 農業用
- 漁業用
- 建築設備用



■標準仕様

取扱液	液質	清水
	液温	0~50°C (凍結のこと)
構造	羽根車	セミオープン
	軸封	メカニカルシール
	軸受	密封玉軸受
材質	ケーシング	合成樹脂
	羽根車	合成樹脂
	主軸	SUS403
電動機	種類	防滴保護形
	電源	100V
	極数	2極
接続	HP-50: ホース接続	
	HP-100,200: ホースカッピング接続	

■標準付属品

	HP-50	HP-100	HP-200
電動機用カバー	1	1	1
単独ベース	1	1	1
ストレーナ	1	1	1
吸込みホース	15mm×1.8m	15mm×1.8m	—
ホースバンド (15mm用)	2	2	—
電源コード (2.5m)	1	1	1
アース線	1	1	1
ホースカッピングナット	—	2	2
ホースカッピング用竹の子 (15mm用)	—	2	—
ホースカッピング用竹の子 (25mm用)	—	—	2
ホースバンド (25mm用)	—	—	3

性能曲線




仕様表

口径 mm	形 式	吐出し量 l/min	全揚程 m	吐出し量 l/min	全揚程 m	出力 W	定格消費電力 W	質量 kg
15	HP-50	18	3	—	—	60	105	3.5
	HP-100	30	4	—	—	80	130	3.9
25	HP-200	20	6	50	3	135	220	7.0


口径 mm	形 式	吐出し量 l/min	全揚程 m	吐出し量 l/min	全揚程 m	出力 W	定格消費電力 W	質量 kg
15	HP-50	25	3	—	—	80	130	3.5
	HP-100	45	4	—	—	120	180	3.9

■寸法図

HP-50



HP-100



HP-200

